




**JENTSCHMANN AG**  
SWISS PRECISION, COMPETENCE AND INNOVATION



## Elektronischer Riegelautomat RTC-KE430




*Die Abbildung kann von der tatsächlichen Ausführung etwas abweichen*

Elektronischer Riegelautomat mit Direktantrieb Typ Brother RTC-KE430 zum Nähen der Riegel an den geschnittenen Aufzugsbändern.



Jentschmann AG  
Feldstrasse 2  
CH-8194 Hüntwangen

Tel.: +41 44 735 83 83  
info@jentschmann.ch  
www.jentschmann.ch



## Anwendung

Dieser elektronische Riegelautomat mit Direktantrieb vom Typ Brother ist zum Nähen der Riegel an den geschnittenen Aufzugsbändern. Der Riegelautomat kann als Stand-Alone Maschine (Einzelmaschine) oder direkt neben der Zuschneidemaschine eingesetzt werden, damit ein kontinuierlicher und reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet ist.

Mit den Einschüben für 6, 8 und 10mm breite Aufzugsbänder inkl. Basisplatte lassen sich die Bänder einfach, sicher und zügig nähen. Der Wechsel der Einschübe dauert mit dem unserem Schnellwechselsystem nur wenige Sekunden.




Werden Schneidemaschine und Riegelautomat an einem Arbeitsplatz kombiniert, kann als erweiterbare Option ein Touch-Panel mit integriertem PC an der Schneidemaschine angeschlossen werden. Bei diesem PC können verschiedene Aufträge eingespeichert oder eingelesen und schnell abgerufen werden. Hierdurch steigern sich Produktivität und Effizienz.

Nahtbilder			
F1(A201)	6 und 8mm	Einzelnaht längs	
F2(A206)	6mm	Einzelnaht	
F3(A203)	6mm	Doppelnah	
F4(A208)	8mm	Einzelnaht	
A202	8mm	Doppelnah	



**JENTSCHMANN AG**  
SWISS PRECISION, COMPETENCE AND INNOVATION



## Leistungsmerkmale


- Naht-Bild Zick-Zack-Riegel längs oder quer zum Band.
- Die jeweiligen Programme können direkt über die Tastatur abgerufen werden.
- Schneller Nähzyklus für hohe Produktionsleistung.
- Basisplatte mit Einlegekanal für Aufzugsband 6, 8 oder 10mm mit Spezial-Fingerschutz.
- Spezieller Fadenschneider für kurze Fadenenden.
- Fadenwischer; Standard-Greifer; Klammerlüftung.
- Stichzahl maximal 3'200 Stiche/Minute.
- AC Servomotor 550W (Direct Drive); Single-phase 230V.
- LED-Nähleuchte integriert.
- Stahlgestell verstärkt, höhenverstellbar.
- Ausführung komplett mit Nähtisch, Fusspedal, Stahlgestell und Nähleuchte.
- Maschinengewicht komplett 70kg.
- Besonderheiten:
  - grössere Multilayer Tischplatte 110 x 69cm
  - angepasstes Stichloch
  - inklusive 3 Nahtprogramme für 6, 8 und 10mm Aufzugsbänder.
  - weitere kundenspezifische Nahtprogramme auf Anfrage.
- Optionen:
  - Schnellwechselsystem für Nähklammern (Einschübe für 6, 8 und 10mm breite Aufzugsbänder)

## Ihre Vorteile

- Kombinierbar mit jeder Aufzugsband Schneidemaschine.
- Einfache Bedienung.
- Äusserst geringes Verletzungsrisiko durch Fingerschutz.
- Hochwertige Komponenten und Verarbeitung der Maschine.
- Schneller Nähzyklus für hohe Produktionsleistung.
- Einschübe für 6, 8 und 10mm breite Aufzugsbänder garantieren eine höhere Qualität und ein sauberes Nahtbild.
- Mit Schnellwechselsystem lassen sich die Einschübe innerhalb von wenigen Sekunden wechseln.
- Optionales Touch-Panel für Schneidemaschine sorgt für eine noch höhere Produktivität am kombinierten Arbeitsplatz.



**JENTSCHMANN AG**  
SWISS PRECISION, COMPETENCE AND INNOVATION



### **Adresse:**

Jentschmann AG  
Feldstrasse 2  
8194 Hüntwangen  
Schweiz

Tel.: +41 44 735 83 83  
[info@jentschmann.ch](mailto:info@jentschmann.ch)

### **Ansprechpartner:**

Thomas Kräuchi  
Sales, Engineering, Support  
Tel.: +41 44 735 83 40  
[thomas.kraeuchi@jentschmann.ch](mailto:thomas.kraeuchi@jentschmann.ch)



Pascal Gagg  
Sales, Engineering, Support  
Tel.: +41 44 735 83 41  
[Pascal.gagg@jentschmann.ch](mailto:Pascal.gagg@jentschmann.ch)



Katja Solakof  
Sales  
Tel.: +41 44 735 83 82  
[katja.solakof@jentschmann.ch](mailto:katja.solakof@jentschmann.ch)

